



5188-05

Apprêt-scelleur et couche de fond recyclé intérieur

Type	Acrylique
Viscosité	95 – 100 UK.
Recouvrement	40 m ² / 3,78L
Nettoyant /diluant	Eau
Formats disponibles	3,78 litres et 18,9 litres
Temps de séchage	Toucher : 30 - 60 minutes Recouvrir : min. 6 heures
Concentration de solide	Par poids: 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)
Couleur	5188-05 BLANC

Description

Apprêt-scelleur et couche de fond acrylique recyclé intérieur pour surfaces neuves ou déjà peintes. Peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison : les murs et les plafonds. Facile à appliquer, excellente adhésion, non-éclaboussant et excellent pouvoir cachant.

Coloration

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement.

La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre.

MISES EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

Restriction

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant les chaleurs excessives ou sous un soleil ardent direct.

Ce produit n'est pas recommandé pour une application sur les bois résineux.

Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture et un fini uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.



5188-05

Apprêt-scelleur et couche de fond recyclé intérieur

Gypse neuf ou plâtre : Le plâtre doit être sec avant d'être peint. S'assurer qu'il n'y a plus de poussière après le sablage.

Bois nu (résineux) : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...).¹

Bois nu (non-résineux) : appliquer une première couche diluée (eau, 10 à 15% volume) pour une meilleure pénétration dans le bois. Ensuite, mettre une deuxième couche non diluée pour un meilleur résultat.

Béton neuf et maçonnerie : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.

Surfaces déjà peintes au latex : Appliquer tel quel.

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : Bien sabler et nettoyer pour permettre une meilleure adhésion, un apprêt de transition est recommandé.¹

Application

Bien agiter le contenant avant utilisation. Utiliser une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) ou au rouleau.

anti-charpie (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 à 15% avec de l'eau pour obtenir une application uniforme.

Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, une couche devrait être appliquée. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température, de l'humidité de l'air ambiant et de l'épaisseur de peinture appliquée.

Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savon. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage ou pour tester l'adhésion.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co

¹ Pour des informations ou des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.