



5383-xx

Peinture à murs, planchers et patios recyclée int. / ext.

Type	Acrylique
Niveau de lustre	Perle
Viscosité	95-100 UK.
Recouvrement	40 m ² / 3.78L
Nettoyant/diluant	Eau
Format disponible	3.78 litres
Temps de séchage	Toucher: 30 à 60 min. Recouvrir: 6 à 9 heures
Concentration de solide	Par poids: 40% à 60%
COV	43 g/L (moyenne)

Couleurs

- 5383-91 GRIS ROCHER
- 5383-93 LIN

Description

Peinture recyclée de fini perle de première qualité pouvant être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur pour les murs, les planchers et les patios. Une résine est ajoutée pour rendre le produit plus résistant.

Coloration

Ne pas modifier la coloration de ce produit, car cela pourrait altérer la qualité de ce produit.

La couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante (environ 20°C). Éviter le gel.

Restrictions

Ne pas appliquer par temps trop humide, durant des chaleurs excessives et/ou sous un soleil ardent direct.

Cette peinture n'est pas recommandée pour la cuisine, la salle de bain, la toiture, les planchers de garage ou pour un usage commercial intense.

Ne pas utiliser sur des métaux nus. Apprêt requis.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant et de moisissure. Enlever la vieille peinture écaillée. Les surfaces à lustre élevé ou plus rugueuses devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture et un fini plus uniforme. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer et laisser sécher.

MISES EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.



5383-xx

Peinture à murs, planchers et patios recyclée int. / ext.

Gypse neuf et plâtre : Appliquer une première couche diluée à 15 % d'eau ou un apprêt au latex. Appliquer deux couches telles quelles.

Bois nu (résineux) : Selon le type d'essence, appliquer une couche de fond anti-saignement (pin, épinette, cèdre...)¹

Bois nu (non-résineux) : appliquer un apprêt au latex ou une première couche diluée (eau, 10 à 15 % volume) pour une meilleure pénétration dans le bois.

Surfaces déjà peintes à l'alkyde : Bien sabler et laver au TSP. Appliquer un apprêt de transition puis deux couches du produit.¹

Surfaces déjà peintes au latex : Bien sabler la finition pour atténuer le lustre. Appliquer tel quel.

Béton et maçonnerie : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Laisser sécher. Appliquer la première couche diluée à 10-15 % avec de l'eau.

Application

¹ Pour des informations et des recommandations complémentaires pour ces substrats, n'hésitez pas à consulter notre spécialiste du département en revêtements de notre service à la clientèle.

Bien agiter le contenant avant utilisation.

Se servir d'une palette pour remuer jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres naturelles et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour une application au fusil, vous devez diluer de 10 à 15 % afin d'obtenir une application plus uniforme.

Ne jamais appliquer en dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce.

Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou à corps gras. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre un minimum de 3 à 4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à peintureboomerang.com ou nous écrire à info.boomerang@laurentide.co