PEINTURE RECYCLÉE boomerang RECYCLED PAINT — Laurentide

FAIBLE empreinte écologique

5280-99
Rénovateur d'asphalte 100% acrylique

MISE À JOUR 03.04.18

Fait à 95% de matières recyclées | **4X MOINS D'ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE** | **FAIBLE COV**

Type	Acrylique
Format disponible	15,14 litres
Temps de séchage	Piéton : 24 heures Véhicule : 48 heures
Recouvrement	Entre 42 m² et 52 m² / 15,14 litres
Nettoyant pour outils	Eau savonneuse
COV	43 g/L (moyenne)
Couleur	5280-99 NOIR

UN CHOIX ECORESPONSABLE

Description

Le Rénovateur acrylique pour asphalte Boomerang, lorsqu'appliqué sur une surface bien préparée, prolonge la durée de vie de votre asphalte tout en lui redonnant son apparence d'origine. L'enduit protecteur aide à prévenir les détériorations prématurées causées par les produits chimiques comme les engrais à pelouse, le calcium, les liquides et huiles provenant des voitures. Le Rénovateur acrylique est une formulation à base d'eau qui ne dégage pas de vapeurs incommodantes et qui respecte l'environnement.

NOTE : Ne pas appliquer par temps trop humide ou durant des chaleurs excessives.

MISES EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants. Ce produit craint le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies par Laurentide re-sources à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re-sources.

RÉNOVATEUR D'ASPHALTE BOOMERANG

Laurentide
PEINTURE RECYCLÉE
boomerang
RECYCLED PAINT

FAIBLE empreinte écologique

5280-99
Rénovateur d'asphalte 100% acrylique

MISE À JOUR 03.04.18

Entreposage : Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20°C). Température maximale : 38°C. Éviter le gel.

Préparation des surfaces : Protéger les surfaces environnantes qui ne doivent pas être exposées à l'enduit. Protéger la végétation et les véhicules.

Laver toute la surface à l'aide d'un jet d'eau assez puissant pour déloger les saletés incrustées.

Laisser sécher complètement. Enlever les taches d'huile à l'aide d'un nettoyant approprié. Appliquer un scellant à taches d'huile. Si nécessaire, effectuer la réparation des fissures et des zones endommagées en utilisant les produits conçus pour cet usage.

Application : Ne pas appliquer sur de l'asphalte déjà recouvert d'un produit à base de goudron de houille.

Bien mélanger le contenu pour assurer un mélange consistant et homogène. Dans les endroits difficiles à atteindre et sur le pourtour des surfaces, l'application peut être faite avec un pinceau.

La meilleure méthode d'application demeure le rouleau. Il est recommandé d'utiliser un rouleau mousse refendue ou un rouleau régulier à poil d'une longueur de 3/8 pouces (10 mm).

S'assurer que l'asphalte est sec et tiède au toucher. Un asphalte trop chaud fera sécher trop rapidement et causera des marques de chevauchement. De plus, l'adhérence peut être compromise. Lors de l'application, la température devrait se situer entre 15°C et 25°C. Éviter d'appliquer sous un soleil ardent direct. Appliquer tôt le matin, c'est l'idéal. S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures suivant l'application.

À l'aide du rouleau, appliquer une couche suffisamment épaisse pour bien mouiller toute la surface. Enlever l'excédent. Éviter les interruptions qui pourraient produire des marques de chevauchement. Ne pas diluer le protecteur, appliquer tel que fourni.

Pour obtenir une protection optimale ou pour masquer des marques de réparation, une deuxième couche peut être appliquée après 24 heures.

Gris à l'application, noir une fois séché. Facilite le suivi pendant la couche suivante.

Nettoyage et élimination : Nettoyer les équipements d'application à l'eau chaude savonneuse et bien rincer. Consulter la municipalité quant à l'élimination des contenants vides et des produits qui n'ont pas été utilisés.

Vous pouvez également consulter notre site Internet à **peintureboomerang.com** ou nous écrire à **info.boomerang@laurentide.co**

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies par Laurentide re-sources à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re-sources.